

Obturadores Mecánicos para Tuberías

Tapones metálicos · DN12 - DN500 · Instalación sin compresor · CE

Los obturadores mecánicos ofrecen un amplio abanico de dimensiones en construcción metálica de aluminio anodizado o acero inoxidable. No requieren compresor: se instalan apretando el mecanismo central que expande la junta de caucho contra las paredes de la tubería.

Tabla de dimensiones - Serie OM

Referencia	DN (mm)	O mínimo (mm)	O máximo (mm)	Long. cubierta caucho (mm)
OM12	12	11,8	12,5	20
OM16	16	15,6	16,4	20
OM20	20	18,5	25,0	20
OM25	25	23,5	29,0	20
OM30	30	28,5	35,0	30
OM35	35	33,5	40,0	30
OM40	40	38,5	45,0	30
OM45	45	43,0	50,0	35
OM50	50	48,0	55,0	35
OM55	55	53,0	60,0	35
OM60	60	58,0	66,0	35
OM65	65	63,0	71,0	35
OM70	70	68,0	76,0	35
OM80	80	77,0	88,0	40
OM90	90	88,0	99,0	40
OM100	100	94,0	108,0	45
OM125	125	108,0	125,0	45

* Disponibles hasta DN500. Modelos con y sin bypass bajo pedido. Consúltenos para diámetros especiales.

MATERIALES - Cuerpo de aluminio anodizado - Acero inoxidable y nylon - Junta de caucho expansible	PRESIÓN / DIMENSIONES - DN 12 a DN 500 - Instalación manual sin compresor - Resistente a altas columnas de agua - Resistente a ácidos diluidos	APLICACIONES - Fontanería doméstica e industrial - Saneamiento y pocerías - Sellado temporal en inspección - Bloqueo de acometidas
--	--	--