

Obturadores Neumáticos para Tuberías

Balones obturadores con y sin bypass · Ø40 - 2200 mm · Certificado CE

Los obturadores neumáticos cilíndricos se introducen desinflados en la tubería y se inflan con aire comprimido hasta crear un sellado hermético. Su cuerpo de caucho natural con refuerzo de cordura garantiza durabilidad y estanqueidad en tuberías de hormigón, PVC, gres, PEAD y fundición.

Tabla de especificaciones - Serie O (con y sin bypass)

Ref.	Ø mín (mm)	Ø máx (mm)	P. inflado (bar)	Ø desinfl. (mm)	Peso s/by (kg)	Long s/by (mm)	Peso c/by (kg)	Long c/by (mm)	Bypass	CE
O407025	40	70	2,5	38	0,3	210	-	-	-	CE
O5010025	50	100	2,5	47	0,4	390	0,5	330	1"	CE
O7015025	70	150	2,5	67	0,6	365	0,6	420	1"	CE
O10020025	100	200	2,5	96	1,5	555	1,5	600	1"	CE
O15030025	150	300	2,5	135	2,5	595	2,5	640	2"	CE
O20040025	200	400	2,5	190	3,9	625	3,9	670	2"	CE
O20050025	200	500	2,5	190	4,5	785	4,5	830	2"	CE
O30060025	300	600	2,5	290	7,6	775	7,6	820	2"	CE
O40080025	400	800	2,5	360	16	1070	18	1100	2"	CE
O500100025	500	1000	2,5	450	22	1120	25	1150	2x2"	CE
O600120015	600	1200	1,5	585	35	1360	39	1390	2x2"	CE
O800160025	800	1600	1,5	770	90	2000	90	2000	2x2"	CE
O800200015	800	2000	1,5	760	125	2750	125	2750	2x2"	CE

* Existen otros modelos y desarrollos a medida para geometrías ovoides, cuadradas y no estandar. Consúltenos.



MATERIALES - Caucho natural con refuerzo de cordura - Versiones Nitrilo / Chloropreno (Serie OH) - Apto para agua, aguas residuales y suelos	PRESIÓN / DIMENSIONES - Ø 40 mm a Ø 2200 mm - Presión de inflado 1,5 - 2,5 bar - Bypass 1", 2" o 2x2" - Marcado CE	APLICACIONES - Pruebas de estanqueidad UNE-EN 1610 - Bloqueo de tuberías / saneamiento - Desvío de caudal (bypass) - Pocerías y obra civil - Redes de gas (versión ATEX)
---	---	---